



## **THERM 4000 S**

Газовый проточный водонагреватель с закрытой камерой сгорания  
Безопасность и экономичность в компактных размерах



**BOSCH**

Разработано для жизни



## Газовый проточный водонагреватель Therm 4000 S

Газовый проточный водонагреватель с закрытой камерой сгорания является оптимальным решением для квартир и коттеджей без дымохода

Установка температура ГВС с точностью до 1 °С

Включение происходит при давлении воды 0,1 бар

Электронная модуляция по мощности и потоку обеспечивает поддержание заданной температуры ГВС на выходе (от 35 до 60 °С)

Возможность перенастройки на сжиженный газ, в случае отсутствия природного

Компактные размеры и эргономичный дизайн

Закрытая камера сгорания минимизирует вероятность возникновения запаха гари, сохраняет комфортную температуру и содержание кислорода в помещении

Экономичность работы (расход газа 2,4-3,6 м<sup>3</sup>/ч)

### Оснащение Therm 4000 S:

- Атмосферная горелка из нержавеющей стали
- Теплообменник из высококачественной меди
- ЖК-дисплей
- Принудительное дымоудаление через коаксиальный дымоход 60/100
- Наличие предохранительных устройств (датчик температуры ГВС, ионизационный электрод для контроля пламени, датчик температуры воды, защита от перегрева)
- Электронный розжиг (220 В)
- Встроенный вентилятор принудительного удаления продуктов сгорания
- Комплект защиты от замерзания



	WTD 12 AME	WTD 15 AME	WTD 18 AME
<b>Мощность</b>			
Диапазон настройки, кВт	2,9-20,8	3,8-25,4	4,8-31,8
<b>Газ</b>			
Расход газа: природный газ (G20), м <sup>3</sup> /ч	2,4	2,9	3,6
Расход газа: бутан (G30), кг/ч	1,8	2,2	2,7
Расход газа: пропан (G31), кг/ч	1,7	2,1	2,6
Подключение газа, R"	¾	¾	¾
<b>Приготовление горячей воды:</b>			
Проток горячей воды при ΔT 50 °С, л/мин	6	7,5	9
Проток горячей воды при ΔT 25 °С, л/мин	12	15	18
Минимальное рабочее давление, бар	0,1	0,1	0,1
Подключение водопровода/ГВС	1/2	1/2	1/2
<b>Электрическое подключение</b>			
Электропитание, В	230	230	230
Максимальная потребляемая мощность, Вт	100	100	100
<b>Габариты</b>			
ВхШхГ, мм	568x300x170	568x300x170	568x364x175
Вес нетто (без упаковки), кг	10	11	12
<b>Артикул</b>			
	7736502892	7736502893	7736502894
<b>Принадлежности</b>		<b>Артикул</b>	
Адаптер 80/110*		7709003564	
Пульт дистанционного управления		7736502925	

\* Не входит в комплект поставки.

#### ООО «Босх Термотехника»

Россия, 141400, Московская область,  
Химки, Вашутинское шоссе, 24  
Тел.: (495) 560-9065  
www.bosch-climate.ru