

Миксер 2-х скоростной 180 мм, M14

UT1600

1 800 Вт • 0 – 440 / 0 – 970 об/мин •
180 мм

**Миксер с регулировкой оборотов для
смешивания материалов высокой вязкости**

Предназначен для смешивания материалов высокой вязкости до 90 кг (гипсовых/цементных смесей, шпатлевок, штукатурок, клеев). Подходит для работы лопастями до D=180мм с резьбой M14. Переменная скорость для широкого спектра применения.



Технические характеристики

Максимальная выходная мощность	1600 wattage
Частота холостого хода	0 - 970 / 0 - 440 min ⁻¹
Максимальный момент затяжки	- / 50 Nm
Жесткий / Мягкий	
Головка шпинделя	M14
Диаметр диска	180 mm
Международный класс защиты (IP)	IP20
Сетевой шнур	3,2 m
Боковая ручка	✓
Уровень звуковой мощности (L _{WA})	98 dB(A)
Уровень звукового давления (L _{pA})	87 dB(A)
Уровень шума (К-фактор)	3 dB(A)
Уровень вибрации (3 оси)	1,03 m/sec ²
Погрешность вибрации (К-фактор)	1,5 m/sec ²
Вес без кабеля (ЕРТА 01/2003)	7,1 kg
Размеры инструмента (Д x Ш x В):	430 x 180 x 349 mm

EAN 0088381648448

Ссылка на страницу товара - www.makita.ru



Связанные продукты

■ LISÄVARUSTEET

P-22028

Спиральная мешалка



P-22040

Спиральная мешалка WK140 120x590 с



P-22056

Спиральная мешалка RK120

