



Создавая водонагреватели Wert мы руководствовались принципом простоты и надежности. Особое строение горелки позволяет уменьшить размеры водонагревателя. Приятный дизайн дополнен стильным ЖК дисплеем с голубой подсветкой. Он указывает температуру нагретой воды, что позволяет Вам настроить необходимую температуру, не отходя от водонагревателя. Важно заметить, что мы использовали датчик температуры воды, работающий без внедрения в теплообменник, а значит это увеличивает надежность конструкции и делает обслуживание водонагревателя максимально простым.

Для изготовления теплообменника была использована бескислородная медь, а не оловянистый сплав, как обычно используют на колонках. Данное решение было внедрено ради увеличения надежности и срока службы водонагревателя.

Гарантийный срок на газовые водонагреватели Wert составляет 2 года с даты продажи через розничную сеть.

Технические характеристики	WERT 10E	WERT 12E	WERT 16E
Дымоход	Ø110	Ø110	Ø130
Тип газа	природный газ	природный газ	природный газ
Давление газа	1300-2000 Па	1300-2000 Па	1300-2000 Па
давление воды	0.02-0.8 МПа	0.02-0.8 МПа	0.02-0.8 Мпа
Номинальная тепловая нагрузка	20 кВт	24 кВт	32 кВт
Номинальный выход горячей воды	$\Delta t_{25^\circ}=10$ л/мин	$\Delta t_{25^\circ}=12$ л/мин	$\Delta t_{25^\circ}=16$ л/мин
Источник питания	Батарея 1,5 V, тип А, 2 шт.	Батарея 1,5 V, тип А, 2 шт.	Батарея 1,5 V, тип А, 2 шт.
Диаметры подсоединения воды (гор, хол)	1/2"	1/2"	1/2"
Диаметр подсоединения газа	1/2"	1/2"	1/2"
Габаритные размеры (мм)	550x330x188	610x300x188	700x400x210
Расход природного газа при максимальной мощности, (м ³ /час)	2,1	2,5	3,3
Темп. дымовых газов на макс. мощности	160 С	160 С	160 С
Вес брутто (кг)	9,29	10,93	15,68
Вес нетто (кг)	7,95	9,73	13,63

Представительство в России: ООО «Верт-Рус». Тел.: +7 (499) 685-18-00